



Recomendaciones para  
Almacenamiento y  
Manipulación  
(Español)

## Recomendaciones para Almacenamiento y manipulación.

- Los productos deberán ser almacenados en un espacio adecuado a tal fin, en un ambiente seco y libre de polvo para evitar daños.
- Los productos deberán estar protegidos contra posibles daños de derivados de fuerzas mecánicas, climáticas e influencias químicas.
- Cuando los productos se entreguen desde el almacén, deberán de servirse primero aquellos que más tiempo lleven almacenados (FIFO).
- Los productos almacenados deben estar apropiadamente y visiblemente marcados para evitar errores y confusiones.
- Los productos deberán estar almacenados bajo cubierta, en un ambiente seco y atemperado y deberán estar suficientemente separados del suelo para asegurar una ventilación adecuada. Es MUY importante mantener separados aquellos productos que tengan diferentes acabados para evitar la corrosión.
- Cualquier producto empaquetado en bolsas degradables, cajas, cartones, etc. Deberán estar almacenados en todo momento en un espacio cubierto, seco y bien ventilado.
- Todos los productos almacenados deberán mantenerse separados de las áreas en las que se produzca alguna actividad y agente contaminante que pudiera ocasionar daños.
- Se deberá prestar la debida atención para asegurarse de que los productos están apilados según su correspondiente clase, tipo y anchura, de manera que se evite su derribo.

## Recomendaciones para carga y descarga.

- Las entregas en obra deberán hacerse únicamente siempre que se disponga de los medios mecánicos adecuados para su manipulación..
- El material entregado deberá tratarse con cuidado. La elevación debe ser efectuada desde los laterales del pallet, asegurándose con el debido cuidado de que las palas de la carretilla elevadora pasen por debajo del pallet en toda su anchura sin dañar la mercancía.
- Las palas de las carretillas nunca deben introducirse a lo largo del pallet, salvo que se tomen las precauciones adecuadas y siempre en el caso de cargas ó descargas de contenedores siempre que el empaquetado lo permita. En este caso as palas del equipo elevador deben ser lo suficientemente largas ( > 2 metros) como para atravesar todo

el pallet, de lo contrario los límites de seguridad del vehículo elevador pudieran excederse y ocasionar algún daño en el material que se está manipulando.

- Durante la carga o descarga de un contenedor se recomienda que dos operarios se sitúen dentro con una transpaleta manual colocando los pallets de manera puedan ser descargados fácilmente por la carretilla elevadora.

