



Valdinox

THE CABLE TRAY COMPANY



Recommandations pour
le stockage et la
manipulation des
produits
(français)

Recommandations pour le stockage et la manipulation.

- Les produits doivent être conservés dans un espace adapté à cet effet, dans un environnement sec et exempt de poussière pour éviter tout dommage.
- Les produits doivent être protégés contre les éventuels dommages dus aux conditions climatiques, aux forces mécaniques et aux influences chimiques.
- Lorsque les produits sont livrés depuis l'entrepôt, ceux qui sont stockés depuis longtemps devront d'abord être livrés (PEPS).
- Les produits stockés doivent être marqués correctement et de façon visible afin d'éviter d'éventuelles erreurs et confusions.
- Les produits devront être stockés à l'abri dans un environnement sec et tempéré et ils devront être suffisamment éloignés du sol afin d'en assurer la bonne ventilation. Il est TRÈS important de séparer les produits ayant des finitions différentes pour éviter la corrosion.
- Tout produit conditionné en sacs biodégradables, caisses, cartons, etc. devra être entreposé à chaque instant dans un espace couvert, sec et bien aéré.
- Tous les produits stockés devront être séparés des zones où se trouvent des polluants et où se déroule toute activité qui pourrait occasionner des dommages.
- Il convient de veiller à ce que les produits soient empilés selon la classe correspondante, le type et la largeur, afin d'empêcher leur destruction.

Recommandations pour le chargement et le déchargement.

- Les livraisons sur les chantiers devront toujours être uniquement réalisées si des moyens mécaniques adéquats pour la manipulation sont disponibles.
- Le matériel livré doit être traité avec soin. L'élévation doit être effectuée sur les côtés de la palette, en s'assurant soigneusement que les fourches du chariot élévateur passent sous la palette sur toute sa largeur sans endommager la marchandise.
- Les fourches des chariots ne doivent jamais dépasser la longueur de la palette, à moins que des précautions appropriées soient prises, que le conditionnement le permette, et que les fourches du chariot élévateur soient assez longues pour traverser toute la palette, sinon les limites de sécurité du chariot pourraient être dépassées et causer des dommages sur le matériel en cours de manipulation.

